

スイッチング・レギュレータ仕様書

SWITCHING POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

型式名

MODEL

VTB-FWC-24

図面番号

DRAWING No.

PE-DM-000112



初版発行年月日

ISSUED DATE

2019年 05月 24日

変更履歴/Revise History

No.	変更内容/The Contents	日付/担当 DATE/DR.
01	外観図：端子台ネジ径変更 M4→M3.5 Outline Drawing: Terminal block screw diameter changed M4→M3.5	2020/01/28 菅沼

作成/DR.	検印/CHK.	承認/APPD.
		

スイッチング・レギュレータ仕様書

SWITCHING POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

PE-DM-000112

呼称方法


Model Name Rule

V T B - O O F W C - 2 4
① ② ③ ④ ⑤

- ① シリーズ名 / Series
- ② 50[W]クラス / 50[W] Class
- ③ 2CH出力電圧組み合わせ区分番号
/ 2CH output Voltage combination classify No.
- ④ フローティングタイプ マルチ出力(2CH)
/ Floating type Multiple Output (2CH)
- ⑤ DC24[V]入力 / DC24[V] Input

ブロック図

Block Diagram



指定なき項目は定格入出力条件、周囲温度25[°C]
At rated input and output, 25[°C] ambient unless noted.

仕様 SPECIFICATIONS		型式名 MODEL	VTB-21FWC-24	VTB-22FWC-24	VTB-23FWC-24	VTB-24FWC-24
入力仕様/特性 INPUT SPECIFICATION/CHARACTERISTICS						
定格入力電圧	Rated Input Voltage [V]		DC 24			
定格入力電流	Rated Input Current		規定せず		Not Specified	
許容入力電圧範囲	Allowable Input Voltage Range [V]		DC 19 ~ 32			
突入電流	Inrush Current		規定せず		Not Specified	
効率	Efficiency [%]typ.		80.0	83.0	83.0	78.0
出力仕様/特性 OUTPUT SPECIFICATION/CHARACTERISTICS						
			V1	V2	V1	V2
最大出力電力	Maximum Output Power [W]		49/Ⓟ65.8		48/Ⓟ66	
定格出力電圧	Rated Output Voltage [V]		5	24	12	12
定格出力電流	Rated Output Current [A]	※1	5.0	0.85	2.0	1.7
		※2	5.0	1.0	2.0	2.0
Ⓟピーク電流	Peak Current		—	1.7	3.5	—
出力電圧可変範囲	Output Voltage Adjustment Range [V]		4.80~5.30	22.8~25.2	11.4~12.6	11.4~12.6
リップルノイズ	Ripple and Noise [mVp-p]max.	※3	100	290	170	170
定電圧精度	a. 静的入力変動	Line Regulation [mV]max.	35	168	84	84
	b. 静的負荷変動	Load Regulation [mV]max.	50	240	120	120
	c. 周囲温度変動	Temperature Effect [mV]max. 0~50[°C]	75	360	180	180
	d. 経時ドリフト	Drift [mV]max.	40	135	75	75
	e. 動的入力変動	Dynamic Line Regulation	規定せず			
	f. 動的負荷変動	Dynamic Load Regulation [mV]typ.	±150	±720	±360	±360
	g. 回復時間	Recovery Time [ms]typ.	0.5			
起動時間	Start-up Time [ms]max.		200			
出力保持時間	Hold-up Time		規定せず		Not Specified	
付属機能 OPTIONAL FUNCTIONS						
過電流保護	Overcurrent Protection		自動復帰 Auto recover.			
過電圧保護	Overvoltage Protection		ツェナーリミッタ方式 (出力クランプ/最終的に出力ショートで永久破壊) Zener diode limiting			
出力表示	Output Indicator		なし		None	
リモートコントロール (RC)	Remote ON/OFF Control		なし		None	
リモートセンシング (RS)	Remote Sensing		なし		None	
パワーフェイル (PF)	Power Fail		なし		None	
直列運転	Serial Operation		不可能		Not available	
並列運転	Parallel Operation		不可能		Not available	
一般条件 GENERAL SPECIFICATION						
使用温度範囲	Operating Temperature [°C]		負荷条件は出力ディレーティング表参照 Refer to the Derating Condition. 0 ~ +70			
保存温度範囲	Storage Temperature [°C]		-20 ~ +85 熱衝撃不可 Except thermal shock			
使用湿度範囲	Operating Humidity [%]RH		~ 85 結露なし Without condensation			
保存湿度範囲	Storage Humidity [%]RH		~ 85 結露なし Without condensation			
耐電圧	1次-2次間	Withstand Voltage Primary-Secondary	AC1500[V]	感応電流	10[mA]	1分間 (常温・常湿)
	1次-FG間	Primary-Frame Ground	AC1500[V]	Cutoff Current	10[mA]	1min (Normal temperature & humidity)
	2次-FG間	Secondary-Frame Ground	AC1500[V]	感応電流	10[mA]	1分間 (常温・常湿)
			AC 500[V]	Cutoff Current	10[mA]	1min (Normal temperature & humidity)
絶縁抵抗	Insulation Resistance Primary-Secondary-Frame Ground		各 50[MΩ]以上 DC500[V]印加時 50[MΩ] min. (500[V] DC)			
耐振性	Vibration		5~10[Hz] 全振幅10[mm], 10~55[Hz] 加速度 19.6[m/s ²] X, Y, Z方向 異常無き事。(非動作時) 5 - 10[Hz] / XYZ axis 10[mm], 10 - 55[Hz] / 19.6[m/s ²] XYZ axis (non-operating)			
耐衝撃性	Shock		衝撃力 Impact 196[m/s ²] / XYZ axis.			
冷却方式	Cooling System		自然空冷		Convection Cooling	
適応規格 APPLIED STANDARDS						
高調波電流	Harmonic Current Emissions		なし		None	
雑音端子電圧	Conducted Emissions		なし		None	
安全規格	Safety Standards		なし		None	

仕様 SPECIFICATIONS		型式名 MODEL	VTB-21FWC-24	VTB-22FWC-24	VTB-23FWC-24	VTB-24FWC-24
構造 DIMENSION AND WEIGHT						
外観 Appearance			ケースタイプ		Enclosed type	
寸法 Dimensions [mm] (HxWxD)			33 x 96 x 160			
質量 Weight [g]max.			410			
参考 REFERENCE						
M T B F	[h]	※8	516,406.23	488,204.97	493,203.65	492,960.52
スイッチング周波数 Switching Frequency	[kHz]		40 Fix.			

※印について Note

- ※1 各出力は、フローティングされています。
- ※2 垂直実装時、またはカバー取り外し時の値です。
- ※3 測定条件：出力端子根元で、ベアオネットプローブを使用して100[MHz]帯域のオシロスコープにて測定します。
- ※4 表中の許容入力電圧範囲、定格入力周波数での値です。
- ※5 定格入力電圧で負荷を零から定格まで変化させた時の値です。
- ※6 電源投入後1[h]経過後8[h]までの値です。
- ※7 DC24[V]入力で負荷を定格の25⇔75[%]に急変させた時の値です。
- ※8 JEITA スイッチング電源の部品点数法による信頼度予測推奨基準 JEITA RCR-9102 (MIL-HDBK-217F) に基づきます。

- ※1 Each output does floating electrically.
- ※2 Vertical mounting or without Cover.
- ※3 Measured by a Bayonet type probe. Bandwidth DC-100[MHz].
- ※4 Within the allowable voltage range and within the rated frequency range.
- ※5 At rated input voltage, 0 to 100[%] load.
- ※6 Up to 8[h] after 1[h].
- ※7 At 24[V] DC, load is changed between 25[%] and 75[%].
- ※8 Standard for recommended reliability estimation of components' count method of JEITA's switching power supply. According to JEITA RCR-9102 (MIL-HDBK-217F) .

出力ディレーティング表


Derating Condition

下記のディレーティング表を目安にご使用ください。

実装されている状態により異なりますので、実使用状態にてご確認ください。


Please refer to the Derating Condition.

Temperature rise may vary up to mounting condition. Please check that under actual operating condition.




線 Line	設置方向 Mounting Condition	コメント Comment
—	A, B	50[°C]から70[°C]まで3.5[%/°C]の負荷ディレーティングが必要です。 3.5[%/°C] of load derating is required from 50[°C] to 70[°C].

設置方向 Mounting Condition



水平実装
Horizontal mounting




垂直実装
Vertical mounting

取り付け穴が下部へくるように実装してください。

Mounting screw holes must be kept in the bottom surface.

外觀・寸法図

Outline Drawing



※単位: mm
(Unit)

・端子台接続表
(Connection of terminal block.)

No.	機能 (Function)
0	-
1	DCin + V
2	DCin 0V
3	F G
4	+ (V2) out
5	0 (V2) out
6	+ (V1) out
7	0 (V1) out

※一般公差 ±1
(General tolerance)

【使用上の注意】

1. 弊社スイッチング電源のご使用に際しては、製品仕様書にて規定された電気的特性および各種ご使用条件の範囲内にてお使いください。また使用する機器に実装された状態にて、実際の使用環境および条件での適合性を十分に評価され、ご判断くださいますようお願いいたします。
2. 弊社は絶えず製品の品質と信頼性向上に努めておりますが、一般的にスイッチング電源には寿命が存在すると共に、故障の発生が絶無とはいえません。弊社スイッチング電源のご使用に際しては、当該寿命および故障の発生が結果として人身事故、火災事故、または多大な社会的損害を生じさせないよう、冗長設計、フェイルセーフ設計、フールプルーフ設計などの安全設計をお願いいたします。
3. 弊社スイッチング電源は、一般的な電子機器（OA 機器、通信機器、計測機器、事務機器、製造用産業機器など）への使用を意図して設計・製造されております。極めて高度な品質および信頼性が要求され、故障や誤動作が直接または間接的に人命に関わる機器・装置（医療機器、自動車・列車・船舶・航空機などの輸送機器、原子力機器、交通信号機器、各種安全機器、軍用機器など）へのご使用を検討される際は、必ず事前に弊社営業窓口までご相談願います。

【GENERAL CAUTIONS】

*When using our products, please keep the condition within the range of its own specifications in electrically, mechanically and environmentally.

Also, please confirm the usage condition at working in your application.

*We are trying to ensure the better quality and reliability. But the Power Supply still have limitations of lifetime, also some possibilities of failures are still remain.

To avoid injury, fire incidents, and social losses caused by the failure of our products, please consider redundancy, fail safe, and fool proof systems on your design.

*Our products are designed and manufactured under intension of using in general purpose electronics equipments (like Office Automations, Information Technologies, Tele Communications, Measuring, and Production Controllers).

Please contact our sales office before you are willing to use our products in high reliability and quality required applications which directly or relatively effect to the human life (like Medical, Automotive, Transportation, Aviation, Nuclear Control, Traffic Control, Safety Assuring, and Military Equipments).